




VBC | VBCRCP



Imagen de producto / product image



DIMENSIONES / DIMENSIONS

Medidas / measure

☛ 1150 x 1283 x ** L mm.

Longitud / length

☛ [**L] = 938 / 1250 / 1562 / 1875 / 2500 / 3125² / 3750² mm.


Exposición / Exhibition

☛ 770 mm.

Espesor laterales / Side thickness

☛ 30 mm.

² solo disponible en versión para grupo remoto



CARACTERÍSTICAS

Vitrina modular de refrigeración con grupo incorporado y cristal recto con estructura delantera para la venta de servicio tradicional asistido.
 Diseñada específicamente para carnes y alimentos precocinados ya envasados, charcutería, lácteos y sándwiches.
 Sistema de refrigeración ventilado.
 Reserva refrigerada para multiplicar las opciones del servicio de venta.
 Encimera de trabajo ergonómica en acabado acero inoxidable AISI304.
 Estante intermedio de cristal templado.
 Encimera superior de cristal templado.
 Exposición en acero inoxidable calidad AISI304.
 Decoración intermedia en DM lacado de alta resistencia a la humedad.
 Vidrios frontales elevables para un cómodo acceso al plano de exposición y limpieza.
 Estructura y soporte de cristales en perfiles de aluminio anodizado.
 Equipamiento de alta eficiencia:
 ☛ Iluminación LED color carne en exposición y estante.
 ☛ Iluminación LED decorativa.
 ☛ Ventiladores de bajo consumo.

MAIN FEATURES

Plug in modular Straight glass counter with incorporated unit and straight glass with front structure for the sale of traditional assisted service.
 Designed specifically for meats and pre-cooked foods already packaged, delicatessen, dairy and sandwiches.
 Ventilated cooling system.
 Refrigeration storage to multiply the options of sales service.
 Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel finish.
 Tempered glass intermediate shelf.
 Worktop in tempered glass.
 Exhibition area in stainless steel quality AISI304.
 Intermediate decoration in lacquered DM with high resistance to moisture.
 Elevating front glass for easy access to the exhibition and cleaning plan.
 Structure and support of crystals in anodized aluminium profiles.
 High efficiency equipment:
 ☛ LED flesh-colour lighting in exhibition area and shelf.
 ☛ Decorative LED lighting.
 ☛ Low consumption fans.

Precio de exposición 3.400 € + IVA



RANGO DE TEMPERATURA ISO23953 / TEMPERATURE RANGE ISO23953

	T° Producto / Product T°	T° Aplicación / Application T°
M1	-1°C / +5°C	0°C / +2°C

Clase climática 3 / Climatic class 3

☛ 25°C / 60% HR

REFRIGERANTE

- ☛ R452A (grupo incorporado)
- ☛ Opciones en remoto: freones, glicol, CO2...

REFRIGERANT

- ☛ R-449A, R-448A, ...
- ☛ Glycol, CO2

DATOS ELÉCTRICOS / ELECTRICAL DATA

230 V / 50 Hz

DATOS MERCHANDISING [x metro] / MERCHANDISING DATA [x meter]

Modelo Model	TDA/m	Volumen Refrigerado Refrigeration volume	Área refrigerada Refrigerated Area
		L	m ²
VBC9RCP	0,36	84	0,72
VBC12RCP	0,48	113	0,96
VBC15RCP	0,59	141	1,20
VBC18RCP	0,71	169	1,44
VBC25RCP	0,95	225	1,93
VBC31RCP	1,19	281	2,41
VBC37RCP	1,43	338	2,89

EQUIPAMIENTO OPCIONAL / OPTIONAL EQUIPMENT

Separador intermedio display
Exposición en acero pintado epoxi
Puertas traseras nocturnas
Cortina nocturna

Intermediate divider display
Exhibition area in epoxy painted steel
Night back doors
Night curtain

Disponible para grupo Remoto
Cristal frontal calefactado
Válvula termostática
Válvula termostática electrónica

Available for Remote group
Heated front glass
Thermostatic valve
Electronic thermostatic valve

Disponible en versión semiestática en longitudes hasta 2500 mm.
Acabados: ver carta de colores (pág 182)

Available in semi-static version in lengths up to 2500 mm.
Customization: see colour chart (page 182) Disponible en